



FENOPLAST®

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

FENOSOL® Profi Türschloss-Pflege

Art.-Nr.: 200809



Produktinformation

1

Beschreibung

FENOSOL® Profi Türschlosspflege - schnell unterkriechendes, nicht fettendes Spray für Schlösser und Schließzylinder

FENOSOL® Profi Türschlosspflege überzeugt durch vielfältige, unschlagbare Eigenschaften und verlängert zuverlässig die Lebensdauer beweglicher, mechanischer Elemente. Es sorgt für Schutz, Pflege und Wartung von Türzylindern und Schlössern und verhindert Korrosion.

Durch die verlängerte Spezialdüse können Schlösser und Zylinder jetzt punktgenau erreicht werden. Zudem ist das Spray frei von PCB, Fluor (CKW/FCKW), Chlor, Blei und anderen Schadstoffen.



Anwendungsgebiete

- Vorbeugung von Vereisungen von Schlössern, insbesondere bei Außentüren und PKW
- Korrosionsschutz gegen Salz, Wasser, Feuchtigkeit
- Universell für Schlösser und Schließzylinder einsetzbar

Anwendung

Das Sprührohr im Schloss/Schließzylinder aufsetzen und 1-2 Mal sprühen. Keine Nachbehandlung erforderlich.

2

Technische Daten

Basis	Zubereitung aus Syntheseölen und Additiven in umweltneutralen Treibgas	
Farbe	bräunlich	
Dichte	0,645 ca. g/cm ³	Bei 20 °C
Flammpunkt	< -20 °C	
Mindestverarbeitungstemperatur	0 °C	



FENOPLAST®

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

Lieferform

Art.-Nr. 200809: 50 ml Spraydose, 1 VE = 20 Dosen im Karton

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Von Kindern fernhalten.
Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C.

Produktinformation

3

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirkawerte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



FENOPLAST Fügetechnik GmbH
Zur Dornheck 21-23
35764 Sinn-Fleisbach
Germany
Abrufdatum: 04.12.2017

Tel.: +49(0)2772 57587-0
Fax: +49(0)2772 57587-20
Email: info@fenoplast.de
www.fenoplast.de
Stand 04/2017

